



Indhold: 500 ml  
Varenr. 9520  
Leveres i  
karton á 24 stk



# Benzin HYBRID ADDITIV

## Rense- og plejemiddel til biler med hybrid- og plug-in hybridteknik

Benzin Additiv HYBRID renser og renholder benzintank og motorer i biler med hybridteknik. Produktet er formuleret af forskellige rensende additiver, som virker ved hybridmotorens varierende arbejdstemperaturer, sådan at sod- og koksaflejringer minimeres. Herved opnås synergi og optimal rensning af forbrændingskammeret.

Benzin Additiv HYBRID bidrager til et renere miljø ved en forbedring af kompression, trækraft og start-/stop funktion. Produktet tilføjer ekstra smøring i indsprøjtningssystemet, optimerer brændstoføkonomien og beskytter brændstoffet mod ældning.

Benzin Additiv HYBRID er fuldt kompatibelt med benzin, alkylatbenzin og biobrændstoffer (E5, E10, E15). I korrekt blandingsforhold opfyldes benzinnormen EN228.

### Brugsanvisning

Benzin Additiv HYBRID påfyldes benzintanken ved tankning. Additivet blander sig med benzinen og holder motor og brændstofs-system rent. Det anbefales at bruge additivet fra første tankfuld.

### Dosering

0,6 dl pr. 60 l benzin. Det anbefales at fordoble doseringen, den første gang der bruges additiv for hurtigt at fjerne aflejringer i motoren og opnå fuld plejeeffekt.

Benzin	Benzin Additiv HYBRID
60 l	0,6 dl – brug doseringsinddeling på etiket: 1 streg = 0,6 dl
480 l	5 dl – brug hele flaskens indhold

- **Forbedret brændstoføkonomi med op til 3 %**
- **Beskytter mod korrosion og kondens i brændstofs-systemet**
- **Modvirker sod i motor og udstødningssystem**
- **Optimerer stop-/start funktion**



### Sådan virker Benzin Additiv HYBRID

Benzinmotorer, der er monteret i et hybridsystem, arbejder ved meget varierede temperaturer. Det stiller store krav til renseadditiver, krav som indfris med Benzin Additiv HYBRID. Indsprøjtningssystemet holdes fri for sod, så de sprøjter optimalt og forbrændingskammer, stempeltop og stempelringe beskyttes mod aflejringer. En ren motor belaster katalysator og partikelfilter minimalt med bedst muligt miljø til følge. Benzin Additiv HYBRID kan bruges til alle typer benzin (E5, E10, E15 og alkylatbenzin) og indeholder specialiserede additiver der bevarer benzinens kvalitet i lang tid. Rensning og smøring sikrer ren forbrænding, blød motorgang og god kompression. Benzin Additiv HYBRID er specielt velegnet til Atkinson princippet (VVT-i, Vanos og andre variable ventilstyringssystemer), hvor ventilerne er delvist åbne ved lav belastning. Brændstoffblandingen renser derved den del af ventilen der vender mod indsugningsvejen.