



your local global brand

Gulf Single G 30

Motorolie til personbiler - uden turbo

Produktdatablad - Technical Data Sheet

Produktbeskrivelse:

Gulf Single G 30 er en personbilmotorolie udviklet til ældre benzindrevne personbiler og indsugningsdieselmotorer uden turbo i lette erhvervskøretøjer der kræver en mono-grade motorolie.

Gulf Single G 30 er blandet af gode kvaliteter baseolier og additiver for at sikre en bedre beskyttelse af motoren. **Gulf Single G 30** er udviklet til at overgå kravene til præstation i API (American Petroleum Institute) SF / CD normerne.

Gulf Single G 30 har god termo-oxidativ stabilitet, minimerer aflejringer og slamopbygning, effektive rusthæmmere forsinker dannelsen af rust i kritiske motordele. Bedre antislidbeskyttelsesteknologi minimerer slid på motoren og reducerer omkostninger til vedligeholdelse og god 'stay-in-grade' ydeevne sikrer en pålidelig smøring selv ved højere belastning og driftstemperaturer.

Gulf Single G 30 anbefales til brug i personbiler, lette lastbiler og varevogne med naturlig indsugning benzinmotorer og lette dieselmotorer, hvor API SF / CD-kvalitet olie er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

API SF/CD

<u>Egenskaber:</u>	<u>Metode:</u>	<u>Typiske karakteristika:</u>
SAE viskositetsgrad	SAE J300	30
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	888 kg/m ³
Kinematisk viskositet @ 40°C	ASTM D445	99 mm ² /s (cSt)
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D445	10.0 mm ² /s (cSt)
Viskositetsindex	ASTM D2270	>95
Flammepunkt	ASTM D92	>220°C
Flydepunkt	ASTM D97	<-15°C
TBN (Totalt basetal)	ASTM D2896	5.4 mgKOH/g
Sulfateret aske	ASTM D874	0.67 wt %
Produktkode: 1393	Dato udstedt: 20/10/2012	Dato afløst:
		Revisionsnummer:

DCC Energi Danmark A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum Danmark. Tel: (+45) 45 58 01 00. E-mail: info@kundeservice.dccenergi.dk