

Avant Ladekabel Type-2 32A 3-faset 5m

Varenummer: 44 MS004

Nøglefunktioner


| | |
|------------------------------|-----------|
| Brand | Avant |
| Produkt eller komponent type | Ladekabel |
| Strømforsyning | 3-faset |
| Strømstyrke | 32A |
| Spænding | 400V AC |

| | |
|-----------------------|---|
| Effekt | 22kw |
| Kabellængde | 5m |
| Kabel specifikationer | 5*6mm ² +1*0.75mm ² |
| Kabelmaterialer | TPU |

Sikkerhed

| | |
|---------------------|--|
| IK-klassificering | IK10 |
| IP-klassificering | IP66 |
| Certificeringer | CE RoHS |
| Standard | IEC 62196-2 |
| Elektrisk sikkerhed | Overstrømsbeskyttelse. Fejlstrømsbeskyttelse. Jordfejlbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse. Over-/underspændingsbeskyttelse. Over/underfrekvensbeskyttelse. Over/under temperaturbeskyttelse. |
| Garanti | 2 år |


BRUGSANVISNING




1. Tag kablet ud af indpakningen



2. Indsæt kablet i ladeboksen



3. Indsæt kablet i bilens ladeport



4. Du er nu klar til at lade

Ekstra information

| | |
|-------------------------|--|
| Arbejdstemperatur | -40 °C til +70 °C |
| Modstandsdygtighed | Kan modstå en bils vægt |
| Levetid | 10,000 |
| Robusthed | Kan ikke skilles ad |
| Arbejds miljø fugtighed | 5% til 95% |
| Max. højde | <2000m |
| Brug | <input checked="" type="checkbox"/> Indendørs <input checked="" type="checkbox"/> Udendørs |

★ Fordele ★

Uovertruffen sikker ydeevne, der sikrer produktets høje kvalitet og levetid.

Avant Denmark A/S

P.O. Pedersens Vej 14A
DK-8200 Aarhus N
www.biludstyr.dk
salg@biludstyr.dk