



Gulf Formula G 5W-40

Syntetisk Motorolie til personbiler

Gulf Formula G 5W-40 er en suveræn personbilsmotorolie formuleret af den fineste kvalitet syntetiske baseolier og 'state-of-the-art' additivteknologi. Den er specielt udviklet til alle moderne turboladede, høj ydelse benzin-og dieselmotorer i personbiler, SUV'er, lette varevogne og lastbiler. Den er designet til at sikre lang levetid og minimere aflejringer i motor og turbolader for at sikre motorens effekt og drejningsmoment. Gulf Formula G 5W-40 er designet til at overgå de nyeste industristandarder fra de store bilproducenter

Egenskaber og fordele

- Fremragende termo-oxidativ stabilitet reducerer belægninger og slamopbygning - giver mulighed for længere skifteintervaller og motorliv.
- Forbedret brændstoføkonomi og forlængede skifteintervaller reducerer ejeromkostningerne
- Fremragende lavtemperaturfluiditet hjælper hurtig koldstart og giver slidbeskyttelse ved opstart
- Enestående Stay-in-Grade ydelse sikrer pålidelig smøring selv ved højere belastning og driftstemperaturer
- Overlegen antislid-teknologi giver fremragende slidbeskyttelse under alle forhold
- Aktive rensende additiver sikrer maksimal motorrenhed

Anbefales til

- Anbefales til alle moderne køretøjer, herunder højtydende, turboladede, multi-ventil, direkte indsprøjtning benzin og dieselmotorer i personbiler.
- SAE 5W-40 viskositetsudgaven overgår kravene i de fleste moderne europæiske, nordamerikanske og japanske personbiler, herunder benzindrevne racerbiler

Godkendt til:

API SN **MB 229.3** **Porsche oil category A40** **VW 502.00** **VW 505.00**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3/B4 **Renault RN 0700** **Renault RN 0710**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	13.5
Viscosity Index	D 2270	170
Flash Point, °C	D 92	233
Pour Point, °C	D 97	-39
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.1
Density @ 15 °C, Kg/l	D 1298	0.859
Sulphated Ash, %wt	D 874	1.2