



Gulf Formula PCX 5W-30

Syntetisk motorolie til personbiler med katalysator / partikelfilter - specielt Peugeot og Citroen

Gulf Formula PCX er en meget avanceret motorolie med høj ydeevne, formuleret af syntetiske baseolier og avanceret additivteknologi, der giver brændstofbesparelser og forlænger levetiden og vedligeholder effektiviteten af emissionsreduktionssystemer. Den er fuldt kompatibel med dieselpartikelfilter (DPF) og benzin trevejskatalysator (TWC). Den er specielt udviklet til at overgå kravene til servicefyldning af PSA Peugeot Citroën og andre OEM'er, der kræver en ACEA C2-type olie.

Egenskaber og fordele

- Lav SAPS (Sulphated Ash Phosphorus Sulphur) olieformulering forlænger levetiden og opretholder effektiviteten af DPF og TWC.
- Fremragende termo-oxidativ stabilitet modstår olienedbrydning og muliggør således forlængede olieskiftintervaller
- Aktive rensmidler reducerer aflejringer og slam og holder motoren ren.
- Forbedrede friktionsegenskaber giver forbedret brændstoføkonomi (ACEA C2) sammenlignet med mineralolier.
- Fremragende anti-wear-teknologi fører til overlegen slidbeskyttelse
- Exceptional Stay-in-Grade ydelse sikrer pålidelig smøring selv ved højere belastninger og driftstemperaturer
- Fremragende lavtemperaturfluiditet hjælper hurtig koldstart og giver slidbeskyttelse ved opstart

Anbefales til

- Seneste generation af personbiler, SUV'er og lette varevogne fra Peugeot og Citroën, der kræver olie, der opfylder PSA Peugeot Citroën B71 2290 specifikationen.
- Moderne benzin- og dieselmotorer med høj ydelse i personbiler og lette køretøjer udstyret med DPF og TWC, der kræver katalysatorforenelige brændstoføkonomiske olie, der opfylder ACEA C2-specifikationerne.
- Nordamerikanske og japanske personbiler, der kræver olie, der opfylder API SM / CF.
- OBS: Disse olie kan være uegnede til brug i nogle motorer der kræver olie med højere viskositet (se instruktionsbogen).

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C2 | **API SM/ CF** | **PSA Peugeot Citroën B71 2290**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	10.5
Viscosity Index	D 2270	162
Flash Point, °C	D 92	226
Pour Point, °C	D 97	-39
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.855
Sulfated Ash, % wt	D 874	0.78
Phosphorus, % wt	D 4047/ICP	0.077