



## Gulf MAX 15W-40

### Personbil Motorolie

Gulf MAX er en personbilmotorolie af høj kvalitet, der er udviklet til moderne, højeffektive, multiventile, turboladede og supercharged benzindrevne personbiler og dieseldrevne lette køretøjer. Alle kvaliteter er udviklet til at overstige ydeevne kravene til API (American Petroleum Institute) SL.

#### Egenskaber og fordele

Bedre termo-oxidativ stabilitet minimerer aflejring og slamopbygning, hvilket letter forlænget oliestid.

Aktive rengøringsmidler giver motorens renhed.

Overlegen antitøjsteknologi minimerer motorslitage og reducerer dermed vedligeholdelsesomkostninger

Gode flydeegenskaber ved lave temperatur som hjælper med en let koldstart.

Fremragende ydelse i kvaliteten sikrer pålidelig smøring selv ved højere belastning og driftstemperaturer.

#### Anbefales til

- Anbefales til højtydende, flerventils, turboladede og superladede benzindrevne personbiler og dieseldrevne lette køretøjer, der kræver API SL og API CF-kvalitetsolier.
- SAE 30, 40 og 50 viskositetskvaliteter anbefales til brug i ældre køretøjer, hvor brug af Single Grade motorolie af API SL eller en hvilken som helst tidligere "S" -kategori anbefales.

#### Godkendt til:

**API CF**

#### Opfylder følgende specifikationer:

**API SL**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Viskositet @ 100 °C, cSt	D 445	14,60
Viskositet indeks	D 2270	137
Flammepunkt, °C	D 92	224
Flydepunkt (Pour Point), °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,40
Vægtfylde @15°C, Kg/l	D 1298	0,893
Sulfateret aske, %wt	D 874	0,90