



Gulf Syntrac 4T 10W-40

Fuldsyntetisk 4-takts motorcykelolie

Gulf Syntrac 4T 10W-40 er en fuldsyntetisk, 4-takts benzin motorolie der er udviklet specielt til at imødekomme de særlige krav i de nyeste high performance luftkølede 4-takts motorcykler. Den er blandet af premium kvalitet baseolier og avanceret additivteknologi til at overgå de strengeste krav til smøring i moderne 4-takts motorcykler.

Gulf Syntrac 4T 10W-40 giver fremragende beskyttelse af motor, gearkasse og våd kobling der anvendes i 4-takts motorcykler og sikrer højeste grad af pålidelighed, selv under vanskelige driftsforhold. Det er egnet til mange forskellige omgivelsestemperaturer. Gulf Syntrac 4T 10W-40 overgår specifikationerne for API SL og JASO MA/MA2 og kravene fra førende globale 4-takts motorcykel producenter.

Gulf Syntrac 4T 10W-40 har fremragende termo-oxidativ stabilitet - minimerer dannelsen af belægninger og kontrollerer olie fortykkelse. Exceptionelle antislid egenskaber beskytter vitale motor og gear komponenter - det fører til reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Kontrollerede friktionsegenskaber fjerner slip i koblingen samtidig med at den er let at bruge. Specielle rensmidler / dispergeringsmidler anvendes i Gulf Syntrac 4T 10W-40 til at sikre renere stempler, der fører til hurtigere varmeafledning og længere levetid for motoren.

Fremragende forskydningsstabilitet opretholder viskositeten ved høj temperatur, høj forskydnings belastning og giver forbedret beskyttelse mod slid. Fine lavtemperatur egenskaber giver let start ved lave temperaturer og sikrer effektiv smøring og beskyttelse mod slid ved opstart.

Lav volatilitet (fordampningsegenskaber) reducerer olieforbruget og forurening. Effektiv rust og korrosion hæmmende egenskaber sikrer en lang levetid af kritiske motorkomponenter.

Opfylder følgende specifikationer:

API SL | **JASO MA**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Viskositet @ 100°C, cSt	D 445	14,3
Viskositetsindex	D 2270	154
Flammepunkt, °C	D 92	246
Flydepunkt (Pour Point), °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,1
Densitet @ 15°C, cSt	D 1298	0,869
Sulfateret Aske %wt	D 874	1,26